



100m Cat.6 DisplayPort 1.2 & USB KVM Extender

User Manual
Benutzerhandbuch
Manuel Utilisateur
Manuale
Manual de Usuario

English
Deutsch
Français
Italiano
Español

No. 39375

lindy.com

Safety Instructions

! WARNING !

Please read the following safety information carefully and always keep this document with the product.

Failure to follow these precautions can result in serious injuries or death from electric shock, fire or damage to the product.

Touching the internal components or a damaged cable may cause electric shock, which may result in death.

This device is a switching type power supply and can work with supply voltages in the range 100 - 240 VAC. For worldwide usability four different AC adapters are enclosed: Euro type, UK type, US/Japan type and Australia/New Zealand type. Use the appropriate AC adapter as shown in the picture and ensure it is firmly secured in place and does not detach by pulling before installing into a power socket.

To reduce risk of fire, electric shocks or damage:


- Do not open the product nor its power supply. There are no user serviceable parts inside.
- Only qualified servicing personnel may carry out any repairs or maintenance.
- Never use damaged cables.
- Do not expose the product to water or places of moisture.
- Do not use this product outdoors it is intended for indoor use only.
- Do not place the product near direct heat sources. Always place it in a well-ventilated place.
- Do not place heavy items on the product or the cables.
- Please ensure any adapters are firmly secured and locked in place before inserting into a wall socket



Instructions for Use of Power Supply


To connect the adapter

Slide the desired plug adapter into the power supply until it locks into place.

**To remove the adapter**

Press both sides of the latch as indicated below

While pressed, slide the plug adapter for the power supply.



Introduction

Thank you for purchasing the 100m Cat.6 DisplayPort 1.2 & USB KVM Extender. This product has been designed to provide trouble free, reliable operation. It benefits from both a LINDY 2-year warranty and free lifetime technical support. To ensure correct use, please read this manual carefully and retain it for future reference.

The Lindy Cat.6 DisplayPort 1.2 KVM Extender is an effective, reliable solution for extending high quality 4K DisplayPort signals over distances up to 100m (328.08ft) with standard Cat.6/7 network cable. Support for DisplayPort 1.2 allows for the transmission of visually lossless, highly detailed 4K Ultra HD resolutions, perfect for eye catching digital signage or detailed content in medical setups.

This extender also supports lossless audio formats including DolbyTrueHD and DTS-HD to add powerful multi-channel sound to video content, providing an enhanced experience and sense of realism for the viewer.

USB KM connectivity allows for a full control of a DisplayPort PC from a local console, which can be stored in a secure or controlled temperature environment, while seamlessly providing consistent video content to the display.

Package Contents

- DisplayPort Transmitter
- DisplayPort Receiver
- 2 x 12VDC 3A Multi-country Power Supply (UK, EU, US & AUS), Screw Type Barrel Size: 5.5/2.1mm
- IR Emitter Cable, 1.5m
- IR Receiver Cable, 1.8m
- 2 x 3.5mm to RS-232 Cable, 0.5m
- Lindy Manual

Features

- Extends 4K DisplayPort 1.2 & KM signals up to 100m (328.08ft) distances with standard network cable
 - Extends digital audio signals up to 7.1CH
 - Utilises smart methods of compression for visually lossless transmission
 - Control a single DisplayPort PC, keyboard and mouse via KVM functionality
 - Bi-directional IR Control (20-60KHz) of equipment via the extender
 - Supports bi-directional RS-232 pass-through
 - Screw Type DC Jack for a secure power connection
-

Specification

- Supports DisplayPort 1.2a (21.6Gbps), HDCP 1.3, HBR2
- Supports USB 1.1
- Supported audio formats:
2CH PCM 16/20/24bit up to 48KHz
8CH digital audio up to 48KHz
- Baud Rate: Up to 115200bps
- Operating Temperature: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Storage Temperature: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Relative Humidity: 10 - 85% RH (Non-condensing)
- Black, metal housing
- Power Requirements: AC100-240V 50/60Hz
- Power Consumption: 18W Maximum

The following distance and resolution combinations are possible when using high quality Cat.6 U/UTP or F/UTP cable:

140m:

- 1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit
- 800x600@60Hz

120m:

- 3840x2160@30Hz 4:4:4 8bit
- 1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit
- 800x600@60Hz

100m:

- 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- 3840x2160@30Hz 4:4:4 8bit
- 1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit
- 800x600@60Hz

Transmitter KVM Interfaces

- DisplayPort (Female)
- USB Type B (Female)

Transmitter Extension Port

- RJ-45 (Female)

Receiver Console Interface

- DisplayPort (Female)
- 2 x USB Type A (Female)

Receiver Extension Port


- RJ-45 (Female)

Bi-directional Ports

- 3.5mm IR Emitter (Female)
 - 3.5mm IR Receiver (Female)
 - 3.5mm RS-232 (Female)
-


Installation and Operation

Transmitter Front and Rear



1. Power LED: Indicates Power.
2. Link LED: Indicates a link is present between the transmitter and receiver with a live signal.
3. USB Type B In: Connect to the DisplayPort PC or laptop using a USB Type B to A cable.
4. 12VDC: Connect and secure the included power supply.
5. DisplayPort In: Connect to a DisplayPort source device.
6. IR Tx: Connect the supplied IR Transmitter Cable for IR signal transmission. Place the IR Transmitter in direct line-of-sight of the equipment to be controlled.
7. IR Rx: Connect the supplied IR Receiver cable for IR signal reception. Ensure the remote being used is within the direct line-of-sight of the IR Extender.
8. RS-232: Connect to a PC or serial control device using the included 3.5mm to RS-232 cable.
9. Cat.6 Out: Connect the DisplayPort receiver using a single Cat.6 or above cable for all data signals. Please do not connect to a network port.

Receiver Front and Rear



1. Power LED: Indicates Power.
2. Link LED: Indicates a link is present between the transmitter and receiver with a live signal.
3. USB 1: Connect to a USB Type A Keyboard.
4. USB 2: Connect to a USB Type A Mouse.
5. 12VDC: Connect and secure the included power supply.
6. DisplayPort Out: Connect to a DisplayPort display.
7. IR Tx: Connect the supplied IR Transmitter Cable for IR signal transmission. Place the IR Transmitter in direct line-of-sight of the equipment to be controlled.
8. IR Rx: Connect the supplied IR Receiver cable for IR signal reception. Ensure the remote being used is within the direct line-of-sight of the IR Extender.
9. RS-232: Connect to a PC or serial control device using the included 3.5mm to RS-232 cable.
10. Cat.6 Out: Connect the DisplayPort transmitter using a single Cat.6 or above cable for all data signals. Please do not connect to a network port.


Important! Before starting the installation, please ensure that all devices are powered off.

1. Connect a DisplayPort source device to the Transmitter unit using a DisplayPort cable and USB Type B cable.
2. Connect one end of the Cat.6/7 cable to the Cat.6 Out port on the Transmitter and the other end to the Cat.6 In port of the Receiver. U/UTP or F/UTP solid core installation cables are recommended. For cable lengths please see the Specifications of this manual.
3. Use another DisplayPort cable to connect a DP display to the DisplayPort output port on the Receiver unit.
4. Connect a mouse and keyboard to the receivers USB Type A ports.
5. Plug the DC power supply into the Transmitter or Receiver and switch on.
6. Power on the source device and display to complete the installation.

In addition to the installation steps outlined above this DisplayPort extender can also provide the following additional/optional functionality:

RS-232 Serial

The Transmitter and Receiver both feature a 3.5mm serial connection for the extension of control signals.




Infrared Control

The Transmitter and Receiver units both feature an IR In and Out port, with 1 pair of IR extension cables provided. The extension cables allow an IR remote control to be used from the Transmitter to the Receiver or vice versa.

IR Receiver



IR Emitter



Troubleshooting

There is no display on the screen.

It has been found that there are significant differences in the cable lengths/types and even input ports which can be used on different brands of display using DisplayPort resolutions. If problems are experienced, please apply the following steps:

- Try a different input port on the display.
- Reduce the cable length on the Input and Output to 1m.
- Try a different type of 1m DisplayPort Cable.
- Check that the DC plug and jack used by the external power supply is firmly connected.
- Check that the Cat.6/7 cable is plugged in correctly.
- Power off all the devices, then power on in this order: first, the extender, then the display and finally the source.
- Reduce the length of Cat.6/7 or HDMI cable used or use a higher quality cable.

Lindy regularly checks and tests our product range to ensure maximum compatibility and performance. For the most up to date version of this manual, please refer to your local Lindy website, search for the relevant part number and find the manual under Downloads.

Sicherheitshinweise

! GEFAHR !

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie dieses Dokument immer zusammen mit dem Produkt auf.

Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod durch Stromschlag, Feuer oder Schäden am Produkt führen. Das Berühren der internen Komponenten oder eines beschädigten Kabels kann einen elektrischen Schlag verursachen, der zum Tod führen kann. Dieses Schaltnetzteil arbeitet mit Anschlussspannungen im Bereich von 100...240 VAC. Für weltweiten Einsatz sind vier verschiedene AC-Adapter für Europa, Großbritannien, USA/Japan und Australien/Neuseeland enthalten. Verwenden Sie den geeigneten Adapter wie es die Abbildung zeigt. Stellen Sie bitte sicher, dass der Adapter fest eingerastet ist und sich nicht abziehen lässt, bevor Sie ihn in die Steckdose stecken.


Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Schäden zu verringern:

- Öffnen Sie weder das Produkt noch sein Netzteil. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren.
- Ausschließlich qualifiziertes Personal darf Reparaturen oder Wartungen durchführen.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Kabel.
- Setzen Sie das Produkt nicht Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen bestimmt.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von direkten Wärmequellen auf. Stellen Sie es immer an einem gut belüfteten Ort auf.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt oder die Kabel.
- Bitte stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass alle Adapter sicher und fest eingerastet sind




Anwendungshinweise für das Netzteil

Um den Adapter anzuschließen, schieben Sie den gewünschten Adapter auf das Netzteil bis er fest eingerastet ist.



Um den Adapter zu lösen, drücken Sie auf beiden Seiten, wie es die Abbildung zeigt. Währenddessen ziehen Sie den Adapter vom Netzteil.



Einführung

Wir freuen uns, dass Ihre Wahl auf ein LINDY-Produkt gefallen ist und danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Sie können sich jederzeit auf unsere Produkte und einen guten Service verlassen. Dieser 100m Cat.6 DisplayPort 1.2 & USB KVM Extender unterliegt einer 2-Jahres LINDY Herstellergarantie und lebenslangem kostenlosen technischen Support. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie auf.

Der Lindy Cat.6 DisplayPort 1.2 KVM Extender ist eine leistungsstarke und zuverlässige Lösung zum Verlängern von qualitativ hochwertigen 4K DisplayPort Signalen über Distanzen bis zu 100m (328.08ft) mit einem Standard Cat.6/7 Netzkabel. Die Unterstützung von DisplayPort 1.2 erlaubt die verlustfreie Übertragung detaillierter 4K Ultra HD Auflösungen – perfekt für auffallendes Digital Signage oder detailreiche Ansichten im medizinischen Umfeld.

Dieser Extender unterstützt auch die verlustfreie Übertragung von Audioformaten inklusive DolbyTrueHD und DTS-HD zur Ergänzung von Videoinhalten mit Mehrkanalton.

Die Anbindung von Maus und Tastatur über USB ermöglicht die Steuerung eines DisplayPort-PCs von einer lokalen Konsole aus. Diese kann in einer sicheren Umgebung mit gleichbleibender Temperatur stehen, während Videoinhalte nahtlos auf das Display übertragen werden.

Lieferumfang

- DisplayPort Transmitter
- DisplayPort Receiver
- 2 x 12VDC 3A Multi-Country Netzteil (UK, EU, US & AUS) mit verschraubbarem DC-Hohlstecker 5.5/2.1mm
- IR-Emitterkabel, 1.5m
- IR-Receiverkabel, 1.8m
- 2 x 3.5mm zu RS-232 Kabel, 0.5m
- Lindy Handbuch

Eigenschaften

- Verlängert 4K DisplayPort 1.2 & KM Signale auf bis zu 100m (328.08ft) mit einem Standard-Netzkabel
 - Verlängert digitale Audiosignale bis 7.1-Kanal
 - Nutzt smarte Methoden zur Kompression für verlustfreie Übertragung
 - Kontrolle eines einzigen DisplayPort PCs sowie einer Tastatur und Maus über KVM
 - Bidirektionale IR-Kontrolle (20-60KHz) des Equipments über den Extender
 - Unterstützt bidirektionales RS-232 Pass-through
 - Verschraubbarer DC-Hohlstecker für sicheren Netzanschluss
-

Spezifikationen

- Unterstützt DisplayPort 1.2a (21.6Gbit/s), HDCP 1.3, HBR2
- Unterstützt USB 1.1
- Unterstützte Audioformate:
2-Kanal PCM 16/20/24Bit bis 48KHz
8-Kanal digitales Audio bis 48KHz
- Baudrate: Bis 115200Bps
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 10 - 85% RH (nicht-kondensierend)
- Metallgehäuse
- Farbe: Schwarz
- Strombedarf: AC100-240V 50/60Hz
- Stromverbrauch: max. 18W

Die folgenden Kombinationen aus Distanz und Auflösung sind möglich, wenn qualitativ hochwertige Cat.6U/UTP oder F/UTP Kabel verwendet werden:

140m:

- 1920x1080@60Hz 4:4:4 8Bit
- 800x600@60Hz

120m:

- 3840x2160@30Hz 4:4:4 8Bit
- 1920x1080@60Hz 4:4:4 8Bit
- 800x600@60Hz

100m:

- 3840x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
- 3840x2160@30Hz 4:4:4 8Bit
- 1920x1080@60Hz 4:4:4 8Bit
- 800x600@60Hz

Transmitter KVM-Schnittstellen:

- DisplayPort (Buchse)
- USB Typ B (Buchse)

Transmitter Erweiterungsport

- RJ-45 (Buchse)

Receiver Konsolen-Schnittstelle:

- DisplayPort (Buchse)
- 2 x USB Typ A (Buchse)

Receiver Erweiterungsport


- RJ-45 (Buchse)

Bidirektionale Ports:

- 3.5mm IR Emitter (Buchse)
 - 3.5mm IR Receiver (Buchse)
 - 3.5mm RS-232 (Buchse)
-


Installation und Betrieb

Transmitter Vorder- und Rückseite:



1. Power LED: Zeigt Spannungsversorgung an.
2. Link-LED: Zeigt an, ob zwischen Transmitter und Receiver eine Verbindung mit einem Live-Signal besteht.
3. USB Typ B In: Zum Anschluss an den DisplayPort-PC oder Laptop mittels USB-Kabel Typ B an A.
4. 12VDC: Zum Anschluss des Netzteils.
5. DisplayPort In: Zum Anschluss eines DisplayPort-Quellgeräts.
6. IR Tx: Zum Anschluss des beiliegenden IR-Transmitterkabels zum Senden des IR-Signals. Achten Sie darauf, dass der IR Transmitter direkte Sichtverbindung zu den Geräten hat, die bedient werden sollen.
7. IR Rx: Zum Anschluss des beiliegenden IR-Receiverkabels zum Empfang des IR-Signals. Achten Sie darauf, dass die Fernbedienung direkte Sichtverbindung zum IR Extender hat.
8. RS-232: Zum Anschluss an einen PC oder ein serielles Steuergerät mit dem beiliegenden 3.5mm RS-232 Kabel.
9. Cat.6 Out: Zum Anschluss des DisplayPort Empfängers mit einem Cat.6 (oder höher) Kabel für alle Datensignale. Nicht zum Anschluss an einen Netzwerkport.

Receiver Vorder- und Rückseite:




1. Power LED: Zeigt Spannungsversorgung an.
2. Link-LED: Zeigt an, ob zwischen Transmitter und Receiver eine Verbindung mit einem Live-Signal besteht.
3. USB 1: Zum Anschluss einer Tastatur mit USB-Anschluss Typ A.
4. USB 2: Zum Anschluss einer Maus mit USB-Anschluss Typ A.
5. 12VDC: Zum Anschluss des Netzteils für die Stromversorgung.
6. DisplayPort Out: Zum Anschluss eines Displays mit DisplayPort-Anschluss.
7. IR Tx: Zum Anschluss des beiliegenden IR-Transmitterkabels zum Senden des IR-Signals. Achten Sie darauf, dass der IR Transmitter direkte Sichtverbindung zu den Geräten hat, die bedient werden sollen.
8. IR Rx: Zum Anschluss des beiliegenden IR-Receiverkabels zum Empfang des IR-Signals. Achten Sie darauf, dass die Fernbedienung direkte Sichtverbindung zum IR Extender hat.
9. RS-232: Zum Anschluss an einen PC oder ein serielles Steuergerät mit dem beiliegenden 3.5mm RS-232 Kabel.
10. Cat.6 Out: Zum Anschluss des DisplayPort Transmitters mit einem Cat.6 (oder höher) Kabel für alle Datensignale. Nicht zum Anschluss an einen Netzwerkport.

Achtung! Bevor Sie mit der Installation beginnen, müssen alle Geräte ausgeschaltet sein.

1. Schließen Sie eine DisplayPort-Quelle mit einem DisplayPort-Kabel und einem USB-Kabel Typ B am Transmitter an.
 2. Schließen Sie ein Ende des Cat.6/7 Kabels am Cat.6-Ausgangsport des Transmitters an und das andere Ende am Cat.6-Eingangsport des Receivers. Wir empfehlen U/UTP oder F/UTP Installationskabel mit starren Adern. Informationen zu den Kabellängen finden Sie in diesem Handbuch unter „Spezifikationen“.
 3. Mit einem weiteren DisplayPort-Kabel verbinden Sie ein Display mit DisplayPort-Anschluss mit dem DisplayPort-Ausgang am Receiver.
 4. Verbinden Sie eine Maus und Tastatur mit den USB Typ A Ausgängen am Receiver.
 5. Verbinden Sie das Netzteil mit Transmitter oder Receiver und schalten Sie es ein.
 6. Schalten Sie dann das Quellgerät und das Display ein. Die Installation ist nun abgeschlossen.
- Der DisplayPort Extender unterstützt auch die folgenden zusätzlichen/optionalen Funktionen

RS-232 Seriell

Transmitter und Receiver verfügen beide über eine 3.5mm serielle Verbindung zur Verlängerung von Steuersignalen.




Infrarotsteuerung

Transmitter und Receiver verfügen jeweils über einen IR-Ein- und Ausgangsport mit 1 Paar IR-Verlängerungskabeln. Die Verlängerungskabel erlauben die Verwendung einer IR-Fernbedienung vom Transmitter zum Receiver oder umgekehrt.

IR Receiver



IR Emitter



Fehlersuche

Der Bildschirm zeigt kein Bild.

Es gibt große Unterschiede bei Kabellängen/-typen und sogar Eingangsports, die mit verschiedenen Display-Modellen mit DisplayPort-Auflösungen verwendet werden können. Gehen Sie bei Problemen mit folgendermaßen vor:

- Verwenden Sie einen anderen Eingangsport des Displays.
- Reduzieren Sie die Kabellänge am Ein- und Ausgang auf jeweils 1m.
- Verwenden Sie ein anderes 1m langes DisplayPort-Kabel.
- Überprüfen Sie, ob das Netzteil korrekt angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob das Cat.6/7 Kabel korrekt angeschlossen ist.
- Schalten Sie alle Geräte aus und dann in dieser Reihenfolge wieder ein: Extender, Display und zum Schluss das Quellgerät.
- Reduzieren Sie die Länge des Cat.6/7 oder HDMI-Kabels oder verwenden Sie ein höherwertiges Kabel.

Lindy überprüft und testet regelmäßig das Produktsortiment, um maximale Kompatibilität und Performance zu gewährleisten. Die aktuellste Version dieses Handbuchs finden Sie immer auf der Lindy Website, indem Sie nach der entsprechenden Artikelnummer suchen.

Consignes de sécurité**! ATTENTION !**

Merci de lire attentivement ces instructions de sécurité et de les conserver avec le produit.

Le non-respect de ces précautions peut causer un choc électrique entraînant des blessures graves, voire mortelles, un incendie ou des dommages au produit.

Toucher les composants internes ou un câble endommagé peut provoquer un choc électrique pouvant entraîner la mort.


Cet appareil est une alimentation à découpage et peut fonctionner avec des tensions d'alimentation de 100...240 VAC Pour une utilisation dans le monde entier, quatre adaptateurs secteur différents sont inclus : Type Euro, type UK, type US/Japon et type Australie/Nouvelle-Zélande. Utilisez l'adaptateur secteur approprié comme indiqué sur la photo et assurez-vous qu'il est solidement fixé en place et qu'il ne se détache pas en tirant avant de l'installer dans une prise électrique.

Pour éviter les risques d'incendie, de choc électrique ou de dommages:


- N'ouvrez pas l'appareil ni son alimentation électrique. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur.
- Seul un personnel d'entretien qualifié est autorisé à effectuer toute réparation ou entretien.
- Ne jamais utiliser de câble endommagé.
- Ne pas mouiller le produit et ne pas l'exposer à l'humidité.
- N'utilisez pas ce produit à l'extérieur, il est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Ne pas placer le produit à proximité de sources de chaleur. Toujours le placer dans un endroit suffisamment ventilé.
- Ne pas déposer de charge lourde sur le produit ou sur les câbles.
- Veuillez vous assurer que l'adaptateur utilisé est fermement fixé et verrouillé en place avant de l'insérer dans une prise murale.

**Instructions d'utilisation de l'alimentation****Pour connecter l'adaptateur**

Glissez l'adaptateur secteur requis dans l'alimentation jusqu'au verrouillage.

**Pour retirer l'adaptateur**

Appuyez sur les deux côtés du verrou comme indiqué ci-dessous
Tout en appuyant, retirer l'adaptateur en le faisant glisser.



Introduction

Nous sommes heureux que votre choix se soit porté sur un produit LINDY et vous remercions de votre confiance. Vous pouvez compter à tout moment sur la qualité de nos produits et de notre service. Cet extender KVM Cat.6 DisplayPort 1.2 & USB est soumis à une durée de garantie LINDY de 2 ans et d'une assistance technique gratuite à vie. Merci de lire attentivement ces instructions et de les conserver pour future référence.

L'extender KVM Cat.6 DisplayPort 1.2 est une solution efficace et fiable pour étendre les signaux haute qualité 4K DisplayPort sur des distances allant jusqu'à 100m (328.08ft) à l'aide d'un câble réseau Cat.6/7. La prise en charge DisplayPort 1.2 permet la transmission de résolutions sans perte, 4K Ultra HD hautement détaillées, parfait pour une signalisation numérique accrocheuse ou un contenu détaillé dans les cabinets médicaux.

Cet extender prend également en charge les formats audios sans perte incluant DolbyTrueHD et DTS-HD pour ajouter un son multicanal puissant au contenu vidéo, offrant ainsi une meilleure expérience et un plus grand réalisme au spectateur.

La connectivité USB KM permet de contrôler entièrement un PC DisplayPort à partir d'une console locale, qui peut être stockée dans un environnement sécurisé ou à température contrôlée, tout en fournissant un contenu vidéo cohérent à l'écran.

Contenu de l'emballage

- Emetteur DisplayPort
- Récepteur DisplayPort
- 2 x Alimentation multi-pays 12VDC 3A (UK, EU, US & AUS), prise DC à visser : 5.5/2.1mm
- Câble émetteur IR, 1.5m
- Câble récepteur IR, 1.8m
- 2 x câble 3.5mm vers RS-232, 0.5m
- Manuel LINDY

Caractéristiques

- Etend les signaux 4K DisplayPort 1.2 & KM jusqu'à 100m (328.08ft) avec un câble réseau standard
 - Etend les signaux audios numériques jusqu'à 7.1CH
 - Utilise des méthodes intelligentes de compression pour une transmission sans perte visuelle
 - Contrôle un PC DisplayPort, clavier et souris via les fonctionnalités KVM
 - Contrôle IR bidirectionnel (20-60KHz) d'équipements via l'extender
 - Bypass bidirectionnel RS-232
 - Prise DC à visser pour une connexion d'alimentation sécurisée
-

Spécifications

- Prise en charge DisplayPort 1.2a (21.6Gbit/s), HDCP 1.3, HBR2
- Prise en charge USB 1.1
- Formats audio pris en charge :
2CH PCM 16/20/24bit jusqu'à 48KHz
Audio numérique 8CH jusqu'à 48KHz
- Baud Rate: jusqu'à 115200bit/s
- Température de fonctionnement : 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Température de stockage : -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Humidité relative : 10 - 85% RH (sans condensation)
- Boîtier métallique de couleur noire
- Besoins énergétiques : AC100-240V 50/60Hz
- Consommation électrique : 18W Maximum

Les distances et résolutions suivantes sont possible en utilisant du câble Cat.6 U/UTP ou F/UTP de haute qualité :

140m :

- 1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit
- 800x600@60Hz

120m :

- 3840x2160@30Hz 4:4:4 8bit
- 1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit
- 800x600@60Hz

100m :

- 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- 3840x2160@30Hz 4:4:4 8bit
- 1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit
- 800x600@60Hz

Interface KVM sur l'émetteur

- DisplayPort (femelle)
- USB Type B (femelle)

Port d'extension sur l'émetteur

- RJ-45 (femelle)

Interface console sur le récepteur

- DisplayPort (femelle)
- 2 x USB Type A (femelle)

Port d'extension sur le récepteur

- RJ-45 (femelle)

Ports bidirectionnels

- Emetteur IR 3.5mm (femelle)
 - Récepteur IR 3.5mm (femelle)
 - RS-232 3.5mm (femelle)
-

Installation et Utilisation

Emetteur – Avant et arrière



1. LED Power : indicateur d'alimentation.
2. LED Link : Indique qu'une liaison est présente entre l'émetteur et le récepteur avec un signal actif.
3. Entrée USB Type B : connecte le PC ou l'ordinateur portable DisplayPort à l'aide d'un câble USB de type B vers A.
4. 12VDC : Connecte et sécurise l'alimentation fournie.
5. Entrée DisplayPort : Connecte une source DisplayPort.
6. IR Tx: Connecte le câble émetteur IR fourni pour la transmission du signal IR. Placez l'émetteur IR en ligne de mire directe de l'équipement à contrôler.
7. IR Rx : Connecte le câble du récepteur IR fourni pour la réception du signal IR. Assurez-vous que la télécommande utilisée se trouve dans la ligne de visée directe de l'extender IR.
8. RS-232 : Connecte un PC ou à un dispositif de contrôle série à l'aide du câble RS-232 de 3,5 mm fourni.
9. Cat.6 Out : Connecte le récepteur DisplayPort en utilisant un seul câble Cat.6 ou supérieur pour tous les signaux de données. Ne pas connecter à un réseau Ethernet.

Récepteur – Avant et arrière



1. Power LED : indicateur d'alimentation.
2. Link LED : Indique qu'une liaison est présente entre l'émetteur et le récepteur avec un signal actif.
3. USB 1 : Connecte un clavier USB Type A.
4. USB 2 : Connecte une souris USB Type A.
5. 12VDC : Connecte et sécurise l'alimentation fournie.
6. DisplayPort Out : Connecte un affichage DisplayPort.
7. IR Tx : Connectez le câble émetteur IR fourni pour la transmission du signal IR. Placez l'émetteur IR en ligne de mire directe de l'équipement à contrôler.
8. IR Rx : Connectez le câble du récepteur IR fourni pour la réception du signal IR. Assurez-vous que la télécommande utilisée se trouve dans la ligne de visée directe de l'extender IR.
9. RS-232 : Connecte un PC ou périphérique de contrôle série en utilisant le câble 3.5mm vers RS-232 fourni.
10. Cat.6 Out : Connecte l'émetteur DisplayPort en utilisant un câble Cat.6 ou supérieur pour tous les signaux de données. Ne pas connecter à un réseau Ethernet.


Important ! Avant de débiter l'installation, veuillez vous assurer que tous les appareils sont hors tension.

1. Connectez une source DisplayPort à l'émetteur en utilisant un câble DisplayPort et un câble USB Type B.
2. Connectez une extrémité du câble Cat.6/7 au port de sortie Cat.6 de l'émetteur et l'autre extrémité au port d'entrée Cat.6 du récepteur. Les câbles U/UTP ou F/UTP monobrin sont recommandés. Pour les longueurs de câbles merci de vous référer au paragraphe Spécifications de ce manuel.
3. Utilisez un autre câble DisplayPort pour connecter un affichage DP au port de sortie DisplayPort du récepteur.
4. Connectez une souris et un clavier aux ports USB Type A sur le récepteur.
5. Branchez l'alimentation DC à l'émetteur ou au récepteur et mettez sous tension.
6. Démarrez la source et l'affichage pour finaliser l'installation.

Outre les étapes d'installation décrites ci-dessus, cette extender DisplayPort peut également fournir les fonctionnalités supplémentaires/optionnelles suivantes :

RS-232 série

Emetteur et récepteur disposent tous deux d'une connexion série 3.5mm pour l'extension des signaux de contrôle.




Contrôle infrarouge

Emetteur et récepteur disposent tous deux d'un port IR In et Out, avec 1 paire de câble d'extension IR fournis. Les câbles d'extension permettent à une télécommande IR d'être utilisée à partir de l'émetteur ou du récepteur.

Récepteur IR



Emetteur IR



Dépannage

Aucune image à l'écran.

Il a été constaté qu'il existe des différences significatives dans les longueurs/types de câbles et même dans les ports d'entrée qui peuvent être utilisés sur différentes marques d'écran en utilisant les résolutions DisplayPort. En cas de problème, veuillez suivre les étapes suivantes :

- Essayez un autre port d'entrée sur l'écran.
- Réduisez la longueur du câble sur l'entrée et la sortie à 1m.
- Essayez un autre type de câble DisplayPort de 1m.
- Vérifiez que la fiche et la prise DC utilisées par l'alimentation électrique externe sont bien connectées.
- Vérifiez que le câble Cat.6/7 est correctement branché.
- Éteignez tous les appareils, puis mettez-les sous tension dans cet ordre : d'abord, l'extender, puis l'écran et enfin la source.
- Réduisez la longueur du câble Cat.6/7 ou HDMI utilisé ou utilisez un câble de meilleure qualité.

LINDY vérifie et teste régulièrement sa gamme de produits pour garantir une compatibilité et des performances maximales. Pour obtenir la version la plus récente de ce manuel, veuillez consulter le site web LINDY de votre pays, rechercher le numéro de pièce correspondant et trouver le manuel sous la rubrique Manuel d'utilisation.

Introduzione

Vi ringraziamo per aver acquistato l'Extender KVM DisplayPort 1.2 Cat.6. Questo prodotto è stato progettato per garantirvi la massima affidabilità e semplicità di utilizzo ed è coperto da 2 anni di garanzia LINDY oltre che da un servizio di supporto tecnico a vita. Per assicurarvi di farne un uso corretto vi invitiamo a leggere attentamente questo manuale e a conservarlo per future consultazioni.

Questo Extender KVM DisplayPort 1.2 Cat.6 è una soluzione efficace ed affidabile per l'estensione di segnali DisplayPort fino a 100m (328.08ft) di distanza tramite un cavo di rete standard Cat.6/7. Supporta le specifiche DisplayPort 1.2 per la trasmissione di segnali video ad alte risoluzioni 4K Ultra HD, perfetto in applicazioni digital signage o in ambienti medicali.

Inoltre supporta diversi formati audio come DolbyTrueHD e DTS-HD per aggiungere contenuti sonori multi canale garantendo all'utente una riproduzione fedele sia audio che video.

La connettività USB KM permette di controllare un PC lontano dalla console locale, per remotizzare ad esempio un server in una sala di controllo e controllarlo attivamente oltre a visualizzare i contenuti video sul display remoto.

Contenuto della confezione

- Trasmettitore
- Ricevitore
- 2 x Alimentatore 12VDC 3A Multi-country (UK, EU, US & AUS), connettore a ghiera 5.5/2.1mm
- Cavo emettitore IR, 1.5m
- Cavo ricevitore IR, 1.8m
- 2 x 3.5mm to RS-232 Cable, 0.5m
- Manuale

Caratteristiche

- Estende segnali DisplayPort 1.2 & KM fino a 100m (328.08ft) di distanza tramite un cavo di rete standard
- Estende segnali audio digitali fino a 7.1 canali
- Utilizza un metodo di compressione efficace per una trasmissione fedele e senza perdite
- Controllo di un singolo PC DisplayPort con tastiera e mouse (KVM)
- Controllo IR bidirezionale (20-60KHz)
- Supporto RS-232 bidirezionale passante
- Connettore DC a ghiera per connessioni sicure dell'alimentatore

Specifiche

- Supporto DisplayPort 1.2a (21.6Gbps), HDCP 1.3, HBR2
- Supporto USB 1.1
- Formati audio supportati:

2CH PCM 16/20/24bit fino a 48KHz

8CH digital audio fino a 48KHz

- Baud Rate: fino a 115200bps
- Temperatura operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Umidità: 10 - 85% RH (senza condensa)
- Case in metallo nero
- Alimentazione: AC100-240V 50/60Hz
- Consumo: 18W Max.

Supporta le seguenti distanze e risoluzioni utilizzando cavi Cat.6 U/UTP o F/UTP di buona qualità:
140m:

- 1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit
- 800x600@60Hz

120m:

- 3840x2160@30Hz 4:4:4 8bit
- 1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit
- 800x600@60Hz

100m:

- 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- 3840x2160@30Hz 4:4:4 8bit
- 1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit
- 800x600@60Hz

Interfacce KVM Trasmettitore

- DisplayPort (Femmina)
- USB Tipo B (Femmina)

Porta di estensione Trasmettitore

- RJ-45 (Femmina)

Interfacce Console Ricevitore

- DisplayPort (Femmina)
- 2 x USB Tipo A (Femmina)

Porta di estensione Ricevitore

- RJ-45 (Femmina)

Porte bidirezionali

- Emittitore IR 3.5mm (Femmina)
- Ricevitore IR 3.5mm (Femmina)
- 3.5mm RS-232 (Femmina)

Installazione e Utilizzo

Fronte e retro Trasmettitore



1. LED Power: alimentazione.
2. LED Link: segnala la presenza di una connessione attiva tra trasmettitore e ricevitore.
3. USB Tipo B In: connessione ad un PC DisplayPort tramite un cavo USB Tipo B / A.
4. 12VDC: connessione dell'alimentatore incluso.
5. DisplayPort In: connessione di una sorgente DisplayPort.
6. IR Tx: connessione del cavo trasmettitore IR per la trasmissione del segnale IR. Posizionarlo in modo che sia visibile dal dispositivo da controllare.
7. IR Rx: connessione del cavo ricevitore IR per la ricezione del segnale IR. Posizionarlo in modo che possa essere raggiungibile e visibile dal telecomando.
8. RS-232: connessione ad un PC dispositivo serial tramite il cavo 3.5mm a RS-232 incluso.
9. Cat.6 Out: connessione del ricevitore tramite un singolo cavo Cat.6 o superiore per il trasferimento di tutti i dati. Non collegarla ad una rete.

Fronte e retro Ricevitore



1. LED Power: alimentazione.
2. LED Link: segnala la presenza di una connessione attiva tra trasmettitore e ricevitore.
3. USB 1: connessione di una tastiera tramite porta USB Tipo A.
4. USB 2: connessione di un mouse tramite porta USB Tipo A.
5. 12VDC: connessione dell'alimentatore incluso.
6. DisplayPort Out: connessione di uno schermo DisplayPort.
7. IR Tx: connessione del cavo trasmettitore IR per la trasmissione del segnale IR. Posizionarlo in modo che sia visibile dal dispositivo da controllare.
8. IR Rx: connessione del cavo ricevitore IR per la ricezione del segnale IR. Posizionarlo in modo che possa essere raggiungibile e visibile dal telecomando.
9. RS-232: connessione ad un PC dispositivo serial tramite il cavo 3.5mm a RS-232 incluso.
10. Cat.6 Out: connessione del trasmettitore tramite un singolo cavo Cat.6 o superiore per il trasferimento di tutti i dati. Non collegarla ad una rete.


Importante! Prima di iniziare l'installazione, assicurarsi che tutti i dispositivi siano spenti.

1. Collegare una sorgente DisplayPort al trasmettitore tramite un cavo DisplayPort e USB Tipo B.
2. Collegare le porte Cat.6 Out del trasmettitore e Cat.6 In del ricevitore con un cavo di rete Cat.6/7. Consigliamo l'uso di cavi U/UTP o F/UTP solid core. Per le lunghezze e risoluzioni supportate consultare la tabella nel paragrafo Specifiche in questo manuale.
3. Usare un cavo DisplayPort per collegare uno schermo DP all'uscita DisplayPort del ricevitore.
4. Collegare un mouse e una tastiera alle porte USB Tipo A del ricevitore.
5. Collegare l'alimentatore al trasmettitore o al ricevitore.
6. Accendere sorgente e display per completare l'installazione.

In più questo extender DisplayPort ha le seguenti funzioni aggiuntive/opzionali:

Seriale RS-232


Sia trasmettitore che ricevitore hanno un'interfaccia seriale 3.5mm per l'estensione di segnali di controllo.




Controllo infrarossi

Sia trasmettitore che ricevitore hanno ingresso e uscita IR con relativi cavi di estensione inclusi nella fornitura. I cavi IR consentono di utilizzare un telecomando per inviare comandi dal trasmettitore al ricevitore o vice versa.

Ricevitore IR



Emettitore IR



Risoluzione dei problemi

Non compare nessuna immagine sullo schermo.

Possono presentarsi differenze importanti nella riproduzione del segnale a seconda della tipologia/lunghezza del cavo di rete utilizzato e a seconda delle risoluzioni DisplayPort. In caso di problemi di visualizzazione dell'immagine, seguire i seguenti passaggi:

- Provare un ingresso differente sul display.
- Ridurre la lunghezza dei cavi utilizzati per collegare ingresso e uscita (non più di 1m).
- Provare un cavo DisplayPort da 1m di diverso tipo.
- Controllare che il connettore DC dell'alimentatore sia inserito correttamente.
- Controllare che il cavo Cat.6/7 sia inserito correttamente.
- Spegnere tutti i dispositivi, quindi riaccenderli nel seguente ordine: extender, display e infine la sorgente.
- Ridurre la lunghezza dei cavi Cat.6/7 o DisplayPort o utilizzare cavi di qualità superiore.

Lindy controlla e effettua dei test regolarmente su tutta la gamma di prodotti per assicurare le migliori performance e compatibilità. Per avere la versione più aggiornata di questo manuale, fare riferimento al nostro sito web, cercando il codice prodotto sono presenti i manuali disponibili nella sezione Download.

Información de seguridad

! ADVERTENCIA !

Lea atentamente la siguiente información de seguridad y guarde siempre este documento junto con el producto.

El incumplimiento de estas precauciones puede provocar lesiones graves o la muerte por descarga eléctrica, incendio o daños al producto.

Este dispositivo es una fuente de alimentación de tipo de conmutación y puede funcionar con voltajes de suministro en el rango de 100 a 240 VCA. Para su uso en todo el mundo, se incluyen cuatro adaptadores de CA diferentes: tipo Euro, tipo Británico, tipo Estadounidense / Japonés y tipo Australiano / Neozelandés. Utilice el adaptador de CA apropiado como se muestra en la imagen y cerciórese de que esté firmemente asegurado en su lugar y que no se separe tirando levemente antes de instalarlo en una toma de corriente.

Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o daños:


- No abra el producto. No hay partes internas que puedan ser reparables por el usuario.
- Solo personal de servicio cualificado puede realizar reparaciones o mantenimiento.
- No utilice nunca cables dañados.
- No exponga el producto al agua ni a lugares húmedos.
- No utilice este producto al aire libre, esta únicamente diseñado para su uso en interiores.
- No coloque el producto cerca de fuentes de calor directas. Colóquelo siempre en un lugar bien ventilado.
- No coloque objetos pesados sobre el producto o los cables.
- Asegúrese de que los cables estén firmemente asegurados y bloqueados en su lugar antes de insertarlos en una toma de corriente.




Instrucciones para el uso de la fuente de alimentación

Para conectar el adaptador

Deslice el adaptador necesario en la fuente de alimentación hasta que encaje en su posición.

**Para quitar el adaptador**

Presione ambos lados del bloqueo como se indica más abajo. Mientras los mantiene pulsados, deslice el adaptador desde la fuente de alimentación.



Introducción

Gracias por la compra de nuestro producto extensor KVM DisplayPort 1.2 y USB Cat.6 100m. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un funcionamiento confiable y sin problemas. Se beneficia tanto de una garantía LINDY 3 años, así como de nuestro soporte técnico gratuito de por vida. Para garantizar su uso correcto, lea este manual detenidamente y consérvelo para consultarlo en el futuro.

El extensor extensor KVM DisplayPort 1.2 y USB Cat.6 100m es una solución eficaz y fiable para extender señales DisplayPort 4K de alta calidad a distancias de hasta 100 m (328,08 pies) con cable Cat6/7 estándar. El soporte para DisplayPort 1.2 permite la transmisión de resoluciones 4K Ultra HD visualmente sin pérdidas y altamente detalladas, perfectas para señalización digital llamativa o contenido detallado en configuraciones médicas.

Este extensor también admite formatos de audio sin pérdidas, incluidos DolbyTrueHD y DTS-HD para agregar un potente sonido multicanal al contenido de video, proporcionando una experiencia mejorada y una sensación de realismo para el espectador.

La conectividad USB KM permite un control total de un PC DisplayPort desde una consola local, que se puede almacenar en un entorno de temperatura segura o controlada, al tiempo que proporciona contenido de video consistente a la pantalla.

Contenido del paquete

- Emisor DisplayPort
- Receptor DisplayPort
- 2 x Fuente de alimentación multi-país 12VDC 3A (UK, EU, US & AUS), Toma barril atornillable del tipo: 5.5/2.1mm
- Cable emisor IR, 1.5m
- Cable receptor IR, 1.8m
- 2 x cable 2.5mm a RS-232, 0.5m
- Manual Lindy

Características

- Extiende las señales 4K DisplayPort 1.2 y KM hasta distancias de 100m (328.08 pies) con cable de red estándar
- Extiende las señales de audio digital hasta 7.1CH
- Utiliza métodos inteligentes de compresión para una transmisión visual sin pérdidas
- Utiliza métodos inteligentes de compresión para una transmisión visual sin pérdidas
- Control IR bidireccional (20-60KHz) de equipos a través del extensor
- Soporta paso bidireccional RS-232
- Conector de CC tipo tornillo para una conexión de alimentación segura

Especificaciones

- Soporta DisplayPort 1.2a (21.6Gbps), HDCP 1.3, HBR2
- Soporta USB 1.1
- Formatos de audio compatibles:

2CH PCM 16/20/24bit hasta 48KHz

Audio digital de 8 canales de hasta 48 KHz

- Velocidad en baudios: hasta 115200bps
- Temperatura de funcionamiento: 0 ° C - 40 ° C (32 ° F - 104 ° F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 ° C - 60 ° C (-4 ° F - 140 ° F)
- Humedad relativa: 10 - 85% HR (no condensada)
- Carcasa negra de metal
- Requisitos de alimentación: AC100-240V 50/60Hz
- Consumo de energía: 18W máximo

Las siguientes combinaciones de distancia y resolución son posibles cuando se utiliza un cable Cat.6 U/UTP o F/UTP de alta calidad:

140m:

- 1920x1080@60Hz 4:4:4 8 bits
- 800x600@60Hz

120m:

- 3840x2160@30Hz 4:4:4 8 bits
- 1920x1080@60Hz 4:4:4 8 bits
- 800x600@60Hz

100m:

- 3840x2160@60Hz 4:4:4 8 bits
- 3840x2160@30Hz 4:4:4 8 bits
- 1920x1080@60Hz 4:4:4 8 bits
- 800x600@60Hz

Interfaces KVM del transmisor

- DisplayPort (hembra)
- USB Tipo B (hembra)

Puerto de extensión del transmisor

- RJ-45 (hembra)

Interfaz de consola del receptor

- DisplayPort (hembra)
- 2 x USB Tipo A (hembra)

Puerto de extensión del receptor


- RJ-45 (Femenino)

Puertos bidireccionales

- Emisor IR de 3,5 mm (hembra)
- Receptor IR de 3,5 mm (hembra)
- 3.5mm RS-232 (hembra)

Instalación y funcionamiento


Transmisor delantera y trasera



1. LED de encendido: Indica alimentación.
2. LED de enlace: Indica que hay un enlace entre el transmisor y el receptor con una señal activa.
3. USB Tipo B In: Conecte al PC o portátil DisplayPort mediante un cable USB Tipo B a A.
4. 12VCC: Conecte y asegure la fuente de alimentación incluida.
5. DisplayPort In: Conecte a un dispositivo de origen DisplayPort.
6. IR Tx: Conecte el cable transmisor IR suministrado para la transmisión de señal IR. Coloque el transmisor IR en la línea de visión directa del equipo a controlar.
7. IR Rx: Conecte el cable del receptor IR suministrado para la recepción de la señal IR. Asegúrese de que el control remoto que se está utilizando esté dentro de la línea de visión directa del extensor IR.
8. RS-232: Conecte a un PC o dispositivo de control serie utilizando el cable de 3,5 mm a RS-232 incluido.
9. Salida Cat.6: Conecte el receptor DisplayPort con un solo cable Cat.6 o superior para todas las señales de datos. No lo conecte a un puerto de red.

Receptor delantero y trasero

1. LED de encendido: Indica alimentación.



2. LED de enlace: Indica que hay un enlace entre el transmisor y el receptor con una señal activa.
3. USB 1: Conecte a un teclado USB tipo A.
4. USB 2: Conecte a un ratón USB tipo A.
5. 12VDC: Conecte y asegure la fuente de alimentación incluida.
6. Salida DisplayPort: Conéctese a una pantalla DisplayPort.
7. IR Tx: Conecte el cable transmisor IR suministrado para la transmisión de señal IR. Coloque el transmisor IR en la línea de visión directa del equipo a controlar.
8. IR Rx: Conecte el cable del receptor IR suministrado para la recepción de la señal IR. Asegúrese de que el control remoto que se está utilizando esté dentro de la línea de visión directa del extensor IR.
9. RS-232: Conecte a un PC o dispositivo de control serie utilizando el cable de 3,5 mm a RS-232 incluido.
10. Salida Cat.6: Conecte el transmisor DisplayPort con un solo cable Cat.6 o superior para todas las señales de datos. No lo conecte a un puerto de red.


¡Importante! Antes de iniciar la instalación, asegúrese de que todos los dispositivos estén apagados.

1. Conecte un dispositivo fuente DisplayPort a la unidad transmisora mediante un cable DisplayPort y un cable USB tipo B.
2. Conecte un extremo del cable Cat.6/7 al puerto de salida Cat.6 del transmisor y el otro extremo al puerto cat.6 del receptor. Se recomiendan los cables de instalación de núcleo sólido U/UTP o F/UTP. Para conocer las longitudes de los cables, consulte las Especificaciones de este manual.
3. Utilice otro cable DisplayPort para conectar una pantalla DP al puerto de salida DisplayPort de la unidad receptora.
4. Conecte un ratón y un teclado a los puertos USB Tipo A de los receptores.
5. Conecte la fuente de alimentación de CC al transmisor o receptor y enciéndala.
6. Encienda el dispositivo fuente y la pantalla para completar la instalación.

Además de los pasos de instalación descritos anteriormente, este extensor DisplayPort también puede proporcionar la siguiente funcionalidad adicional/opcional:

Serie RS-232



El transmisor y el receptor cuentan con una conexión serie de 3.5mm para la extensión de las señales de control.



Control por infrarrojos

Las unidades transmisora y receptora cuentan con un puerto de entrada y salida IR, con 1 par de cables de extensión IR proporcionados. Los cables de extensión permiten utilizar un control remoto IR desde el transmisor hasta el receptor o viceversa.

Receptor IRE Emisor



Solución de problemas

No hay imagen en la pantalla.

Se ha encontrado que hay diferencias significativas en las longitudes/tipos de cable e incluso en los puertos de entrada que se pueden usar en diferentes marcas de pantalla utilizando resoluciones DisplayPort. Si se experimentan problemas, aplique los siguientes pasos:

- Pruebe con un puerto de entrada diferente en la pantalla.
- Reduzca la longitud del cable en la entrada y salida a 1m.
- Pruebe con otro tipo de cable DisplayPort de 1m.
- Compruebe que el enchufe de CC y el conector utilizado por la fuente de alimentación externa estén firmemente conectados.
- Compruebe que el cable Cat.6/7 está enchufado correctamente.
- Apague todos los dispositivos, luego encienda en este orden: primero, el extensor, luego la pantalla y finalmente la fuente.
- Reduzca la longitud del cable Cat.6/7 o HDMI utilizado o utilice un cable de mayor calidad.

Lindy comprueba y prueba regularmente nuestra gama de productos para garantizar la máxima compatibilidad y rendimiento. Para obtener la versión más actualizada de este manual, consulte su sitio web local de Lindy, busque el número de pieza correspondiente y encuentre el manual en Descargas.

Recycling Information



WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), Recycling of Electronic Products

Europe, United Kingdom

In 2006 the European Union introduced regulations (WEEE) for the collection and recycling of all waste electrical and electronic equipment. It is no longer allowable to simply throw away electrical and electronic equipment. Instead, these products must enter the recycling process. Each individual EU member state, as well as the UK, has implemented the WEEE regulations into national law in slightly different ways. Please follow your national law when you want to dispose of any electrical or electronic products. More details can be obtained from your national WEEE recycling agency.

Germany / Deutschland Elektro- und Elektronikgeräte

Informationen für private Haushalte sowie gewerbliche Endverbraucher

Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG (Deutschland)

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

2. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

3. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

4. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreter haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

Recycling Information

5. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

France

En 2006, l'union Européenne a introduit la nouvelle réglementation (DEEE) pour le recyclage de tout équipement électrique et électronique. Chaque Etat membre de l'Union Européenne a mis en application la nouvelle réglementation DEEE de manières légèrement différentes. Veuillez suivre le décret d'application correspondant à l'élimination des déchets électriques ou électroniques de votre pays.

Italy

Nel 2006 l'unione europea ha introdotto regolamentazioni (WEEE) per la raccolta e il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Non è più consentito semplicemente gettare queste apparecchiature, devono essere riciclate. Ogni stato membro dell'EU ha tramutato le direttive WEEE in leggi statali in varie misure. Fare riferimento alle leggi del proprio Stato quando si dispone di un apparecchio elettrico o elettronico. Per ulteriori dettagli fare riferimento alla direttiva WEEE sul riciclaggio del proprio Stato.

España

En 2006, la Unión Europea introdujo regulaciones (WEEE) para la recolección y reciclaje de todos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Ya no está permitido simplemente tirar los equipos eléctricos y electrónicos. En cambio, estos productos deben entrar en el proceso de reciclaje. Cada estado miembro de la UE ha implementado las regulaciones de WEEE en la legislación nacional de manera ligeramente diferente. Por favor, siga su legislación nacional cuando desee deshacerse de cualquier producto eléctrico o electrónico. Se pueden obtener más detalles en su agencia nacional de reciclaje de WEEE.

CE/FCC Statement

CE Certification

LINDY declares that this equipment complies with relevant European CE requirements.

CE Konformitätserklärung

LINDY erklärt, dass dieses Equipment den europäischen CE-Anforderungen entspricht

UKCA Certification

LINDY declares that this equipment complies with relevant UKCA requirements.

FCC Certification

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

You are cautioned that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The enclosed power supply has passed Safety test requirements, conforming to the US American versions of the international Standard IEC 60950-1 or 60065 or 62368-1.

LINDY Herstellergarantie – Hinweis für Kunden in Deutschland

LINDY gewährt für dieses Produkt über die gesetzliche Regelung in Deutschland hinaus eine zweijährige Herstellergarantie ab Kaufdatum. Die detaillierten Bedingungen dieser Garantie finden Sie auf der LINDY Website aufgelistet bei den AGBs.

Hersteller / Manufacturer (EU):

LINDY-Elektronik GmbH
Markircher Str. 20
68229 Mannheim
Germany
Email: info@lindy.com, T: +49 (0)621 470050

Manufacturer (UK):

LINDY Electronics Ltd
Sadler Forster Way
Stockton-on-Tees, TS17 9JY
England
sales@lindy.co.uk, T: +44 (0)1642 754000



Tested to comply with
FCC standards.
For home and office use.

No. 39375
2nd Edition, October 2022
lindy.com